

Finfloor

INSTALAÇÃO DO **PISO LAMINADO** EM
COZINHAS E CASAS DE BANHO

Instalação do piso laminado em cozinhas e casas de banho

Os pavimentos Finfloor Durable e Finfloor Original são adequados para instalação em casas de banho e cozinhas.

No caso de produtos com tecnologia Durable, só é necessário utilizar enchimento de silicone em torno do perímetro da instalação. Deve ser sempre instalado um perfil de expansão na porta de acesso à casa de banho.

Para instalar o Finfloor Original em banhos e cozinhas é necessário utilizar um vedante de juntas e uma silicone de aplicação perimetral. O facto de não o fazer anulará as condições da garantia. Devemos sempre instalar um perfil de expansão na porta de acesso à casa de banho.

VEDANTE DE JUNTAS

Vedante de juntas para pisos laminados. Bloqueia a infiltração de água entre as lâminas. Evita o levantamentos de juntas. Permite a instalação de pisos laminados em salas húmidas (cozinhas e casas de banho) prolongando a vida do pavimento.

MODO DE APLICAÇÃO

1. O suporte deve estar limpo, seco, sem pó e sem gordura.
2. Antes de montar as lâminas, aplicar uma camada contínua acima dos perfis macho, tanto longitudinal como transversal, de cada lâmina.
3. Unir imediatamente as 2 lâminas. Para uma vedação correta o produto deverá transbordar pela junta.
4. Após um tempo de secagem de 15 a 30 minutos eliminar o excesso de produto através de uma espátula de plástico.

SILICONE DE ENCHIMENTO DE JUNTAS

Silicone de enchimento neutro concebida para evitar infiltrações de água debaixo de pisos flutuantes em instalações em cozinhas ou casas de banho. Especialmente indicada para encher a junta de dilatação entre o piso flutuante e as paredes, móveis ou sanitários. O seu alto nível de elasticidade permite a dilatação do piso sem perder estanquicidade. Boa aderência sobre materiais de construção, como betão, cimento, tijolo, pedra natural, metais, madeira, painéis de fibras, PVC ou vidro.

MODO DE EMPREGO:

1. As superfícies devem estar limpas e secas.
2. Aplicar com pistola entre +5°C e +40°C.
3. Aplicar uma camada generosa de produto na junta de dilatação entre o piso flutuante e a parede, sanitário, tubo, etc. até que a junta fique totalmente cheia. NÃO podem ficar espaços entre a parede ou o chão e o enchimento. Embora o enchimento/selagem transborde ligeiramente acima do piso, este ficará oculto posteriormente pelo rodapé.
4. Alisar com uma espátula ou com o dedo ensaboadado.
5. Secagem 3mm/24h.



	Recomendado Recommended Recommandé Empfohlen	Rekomendowane Recomendado Aanbevolen Raccomandab
	¡No haga esto! Don't do this Non! Nicht machen!	Nie róbt tego Não faça isto Dit niet doen! Non fare questo!
	¡Atención, Importante! Attention, important Attention Important Achtung, Wichtig!	Uwaga, Ważne Atenção, Importante! Attentie, belangrijk Importante, Attensione!
	Anula validez Garantía Invalidates warranty Annule la garantie Garantieausschluss	Anuluje ważność gwarancja Anula validade da garantia Dan vervalt de garantie Annulla la validita' della garanzia

Finfloor